


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO PGM 16IN 2OUT - PRD0032

ESPECIFICAÇÕES

- 16 ENTRADAS DIGITAIS
- 2 SAÍDAS RELÉ PARA ACIONAR CARGAS ELÉTRICAS
- COMUNICAÇÃO ATÉ 1200M DO MÓDULO ACESSO
- EXPANDA ALÉM DO CONTROLE DE ACESSO



ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	2A
SAÍDA RELÉ	02 SPDT 2A
ENTRADAS DIGITAIS	16
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	RS485
LED INDICATIVO	ON / COM/ RELÉ
FIXAÇÃO	PAINEL / DIN
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
ENDEREÇAMENTO RS485	DIP SWITCH
CONEXÃO	BORNE PLUGÁVEL
GABINETE	METÁLICO
DIMENSÃO (L X A X P)	175 X 25 X 115MM

O MÓDULO PGM 16 IN 2 OUT (PRD0032) É A INTERFACE DE AUTOMAÇÃO PREDIAL PARA MONITORAR SENSORES DE CONTATO SECO E ACIONAR CARGAS ELÉTRICAS DIVERSAS ATRAVÉS DE REGRAS DE AUTOMAÇÃO NO MÓDULO ACESSO PROGRAMÁVEL. AS POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PERMITEM MONITORAR E ACIONAR OS MAIS DIVERSOS DISPOSITIVOS EM CAMPO, OTIMIZANDO RECURSOS E AMPLIANDO OS RESULTADOS.