

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO PGM 4IN 4OUT - PRD0014

ESPECIFICAÇÕES

- 4 ENTRADAS DIGITAIS
- 4 SAÍDAS RELÉ PARA ACIONAR CARGAS ELÉTRICAS
- COMUNICAÇÃO ATÉ 1200M DO MÓDULO ACESSO
- EXPANDA ALÉM DO CONTROLE DE ACESSO



ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	< 500MA
SAÍDA RELÉ	04 SPDT 2A
ENTRADAS DIGITAIS	04
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	RS485
LED INDICATIVO	ON / COM/ RELÉ
FIXAÇÃO	PAINEL
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
ENDEREÇAMENTO RS485	DIP SWITCH
CONEXÃO	TIPO CHICOTE
GABINETE	PLÁSTICO
DIMENSÃO (L X A X P)	130 X 10 X 35MM

O MÓDULO PGM 4 IN 4 OUT (PRD0014) É A INTERFACE DE AUTOMAÇÃO PREDIAL PARA MONITORAR SENSORES DE CONTATO SECO E ACIONAR CARGAS ELÉTRICAS DIVERSAS ATRAVÉS DE REGRAS DE AUTOMAÇÃO NO MÓDULO ACESSO PROGRAMÁVEL. AS POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PERMITEM MONITORAR E ACIONAR OS MAIS DIVERSOS DISPOSITIVOS EM CAMPO, OTIMIZANDO RECURSOS E AMPLIANDO OS RESULTADOS.