

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO RECEPTOR RF IP - PRD0009

ESPECIFICAÇÕES

- CONTROLE DE PORTÕES DE GARAGEM
- CONTROLE DE ATÉ 4 PORTÕES
- COMUNICAÇÃO ETHERNET COM O MÓDULO ACESSO
- RECEPTOR DE LONGO ALCANCE



ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	1A
SAÍDA RELÉ	04 SPDT 2A
ENTRADA SENSOR DE PORTA	04
DISTANCIA DE RECEPÇÃO DO SINAL	ATÉ 30M
EXTENSÃO DA ANTENA	SIM
COMUNICAÇÃO RF	CRİPTOGRAFADA
LED INDICATIVO	COM / STAT / SENX / RLX
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	ETHERNET
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
ENTRADA DA ANTENA	CONECTOR TIPO F
DIMENSÃO (L X A X P)	125 X 115 X 27MM

O MÓDULO RECEPTOR RF IP (PRD0009) CONTROLA ATÉ 4 PORTÕES DE GARAGEM, OFERECENDO RECEPÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA E CRIPTOGRAFIA DO SINAL RF, PREVENINDO CLONAGEM E COM FUNÇÃO PÂNICO. POSSUI COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET, 4 SAÍDAS RELÉ SPDT E 4 ENTRADAS PARA SENSORES DE PORTA, COM MONITORAMENTO COMPLETO DOS ACESSOS E TAMBÉM TEM O RECURSO DE CONTINGÊNCIA EM CASOS DE PERDA DE COMUNICAÇÃO DE REDE.