


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO RECEPTOR RF IP AUTÔNOMO - PRD0025

ESPECIFICAÇÕES

- CONTROLE DE PORTÕES DE GARAGEM
- CONTROLE DE ATÉ 4 PORTÕES
- ARMAZENAMENTO PARA 5.000 USUÁRIOS
- RECEPTOR DE LONGO ALCANCE
- API PARA INTEGRAÇÃO



ALIMENTAÇÃO	12VCC / 2A
MEMÓRIA	5.000 USUÁRIOS
SAÍDA RELÉ	04 SPDT 2A
ENTRADA BOT / TRIGGER	04
DISTANCIA DE RECEPÇÃO DO SINAL	ATÉ 50M
EXTENSÃO DA ANTENA	SIM
COMUNICAÇÃO RF	CRIPTOGRAFADA
LED INDICATIVO	COM / STAT / SENX / RLX
INTERFACE WEB	INCLUSA
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
ENTRADA DA ANTENA	CONECTOR TIPO F
DIMENSÃO (L X A X P)	125 X 115 X 27MM

O MÓDULO RECEPTOR RF IP AUTÔNOMO (PRD0025) CONTROLA ATÉ 4 PORTÕES COM RECEPÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA, CRIPTOGRAFIA DE SINAL RF CONTRA CLONAGEM E FUNÇÃO PÂNICO. POSSUI 4 SAÍDAS RELÉ SPDT, 4 ENTRADAS DIGITAIS PARA SENSORES MAGNÉTICOS OU BOTOEIRAS E COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET.

PERMITE O CADASTRO DE ATÉ 5.000 USUÁRIOS DIRETAMENTE NO DISPOSITIVO, DISPENSANDO O MÓDULO ACESSO PROGRAMÁVEL, E CONTA COM INTERFACE WEB PARA GESTÃO DOS CONTROLES REMOTO. OPERA NOS MODOS BOTOEIRA, SENSOR E TRIGGER, E, COM ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE, PODE ATUAR COMO RECEPTOR RF PARA USO COM O MÓDULO ACESSO PROGRAMÁVEL.

FORNECEMOS UMA API PARA INTEGRAÇÃO COM SOFTWARES PARCEIROS DE MODO QUE POSSA RECEBER EVENTOS, ENVIAR COMANDOS, CADASTRAR USUÁRIOS E CONTROLES REMOTO.